

# PRODUKTINFORMATION

respekta®

Hot Water Economy

NEG-Novex  
Großhandelsgesellschaft  
für Elektro- und Haustechnik mbH

respekta hydraulischer Durchlauferhitzer

Thermoflow Hydrex 18/21/24



Energieeffizienzklasse	A
jährlicher Energieverbrauch (kWh)	450
Luftschallemission dB(A)	16
Nennleistung (kW)	18 - 21 - 24
Fliessdruck (MPa)	0,1 - 0,6
Wasseranschluss	G 1/2"
Mindestabsicherung	18 kW = 26-32 A 21 kW = 30-32 A 24 kW = 35-40 A
Spannung	400 V 3 ~ 50 Hz
min. Leitungsquerschnitt (mm <sup>2</sup> )	4
Bauart	geschlossen
Nenndruck ( MPa)	0,6
Einschaltmenge (L/min)	2,5
max. Zulauftemperatur (°C)	20
Temperaturbereich (°C)	0 - 75
<b>Abmessungen:</b>	
Maße H x B x T (mm)	472 x 255 x 115 mm
Verpackungsmaße H x B x T (mm)	500 x 300 x 165 mm
Gewicht (kg)	5,32
<b>EAN Code:</b>	<b>871 797 348 9009 = 18 KW</b> <b>871 797 348 9023 = 21 KW</b> <b>871 797 348 9047 = 24 KW</b>