



TOPO Accente GmbH & Co. KG FRANKENSTRASSE 12 20097 HAMBURG 18 Leistungserklärung gem. EU-Verordnung (EU) 574/2014: 026-2016 CPR			
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 Benannte Prüfstelle Nr. : NB 1879 Verwendungszweck: Raumheizung für feste Brennstoffe in Gebäuden, Zeitbrandfeuerstätte für den geschlossenen Betrieb Name: Kaminofen TALI 3S Artikelnummer : 104118 Fertigungsnummer:.....			
Brandsicherheit	erfüllt	Brandverhalten	A1
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Materialien:		Rückseite Seite Vorne	350 mm 300 mm 800 mm
Emission der Verbrennungsprodukte			erfüllt
- CO Emissionen	Scheitholz Braunkohle Anthrazit		< 0,08 % / < 1,25 g/m ³ < 0,08% / < 1,25 g/m ³ ≤ 0,1% / < 1,25 g/m ³
Freisetzung von gefährlichen Stoffen			NPD
Oberflächentemperatur			erfüllt
Elektrische Sicherheit			nicht zutreffend
Reinigbarkeit			erfüllt
Maximaler Betriebsdruck			nicht zutreffend
Abgastemperatur (in der Messstrecke)			273°C
Abgastemperatur im Stutzen			291°C (Holz)
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)			NPD
Wärmleistung/Energieeffizienz			erfüllt
-Nennwärmeleistung			7,68 kW (Holz)
-Wasserwärmeleistung			nicht zutreffend
-Raumwärmeleistung			7,68 kW (Holz)
-Wirkungsgrad			78,38% (Holz)
Zulässige Brennstoffe	Unbehandeltes Scheitholz, Braunkohle, Anthrazit Nuss3		
Eignung zur Mehrfachbelegung			Ja
Emissionen (Ergänzung)			
- Staub Scheitholz / Braunkohle / Anthrazit			< 0,04 / < 0,04 / < 0,04 g/m ³
- OGC Scheitholz / Braunkohle / Anthrazit			< 0,12 / < 0,12 / < 0,12 g/m ³
- NO _x Scheitholz / Braunkohle / Anthrazit			< 0,2 / < 0,2 / < 0,2 g/m ³
Emissionen (Anforderung nach AT 15A)			
- CO			nicht erfüllt
- Staub			nicht erfüllt
- OGC			nicht erfüllt
- NO _x			nicht erfüllt
Vor Inbetriebnahme beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung! Es dürfen ausschließlich zugelassene Brennstoffe verwendet werden			