



Bosch
SPU69T45EU
Unterbauspüler, 45cm edelstahl

Vorgänger:
SPU69T25EU

Vertrieblicher Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242002786568

Vertriebsprogramm:
DPG

SPU69T45EU »Super Silence«

ActiveWater 45 Geschirrspüler 45 cm
Unterbaugerät - Edelstahl

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch 211 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50: 0,75 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2520 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50: 9,0 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50: 185 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Unterbaugerät
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Auto 65-75, Auto 45-65, Auto 35-45, Eco 50, Schnell 45, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: IntensivZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DossierAssistent

Korbsystem

- VarioFlexPlus-Korbsystem
- VarioSchublade
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten

Zubehör

Backblechsprühkopf grau,
Dampfschutzblech

Sonderzubehör

- SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
- SMZ5000 Spülhilfe-Set
- SMZ5001 Baby-Zubehörset
- SMZ5002 Silberglanzkassette
- SMZ5005 Verblendungs- u. Befestigungssatz Niro 81
- SMZ5300 Stielglas Korb
- SPZ5100 Vario-Besteckkorb

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l) : 9.00
Bauform : Einbaugerät
Arbeitsplatte abnehmbar : Nein
Dekorrahmen/ - platte : Nicht möglich
Höhe für Unterbau (mm) : 815
Gerätehöhe (mm) : 815
Gerätebreite (mm) : 448
Gerätetiefe (mm) : 573
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) : 1150
Nischenhöhe minimal (mm) : 815
Nischenhöhe maximal (mm) : 875
Nischenbreite minimal (mm) : 450
Nischenbreite maximal (mm) : 450
Nischentiefe (mm) : 573
Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) : 36.000
Bruttogewicht (kg) : 38.000
Anschlusswert (W) : 2400
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Länge Netzkabel (cm) : 175.0
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
Länge Ablaufschlauch (cm) : 205
Durchlauferhitzer : Ja

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl an Maßgedecken : 10
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A++
Jährliche Energieverbrauch (kWh/ annum) - neu (2010/30/EC) : 211
Energieverbrauch (kWh) : 0.75
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 0.10
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand - neu (2010/30/EC) (W) : 0.10
Jährliche Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2520
Trocknungsklasse : A
Vergleichsprogramm : Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 185
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 44
Art der Installation : Unterbaufähig