L51260TL Waschmaschine Toplader

ProTex: die schonende Art zu waschen

Die ProTex Waschmaschine ist so schonend, dass sie selbst die feinsten Textilien aus Wolle und Seide sicher wäscht, damit Ihre Kleidung länger wie neu aussieht.

PowerJet-Waschmittelbehälter

Die PowerJet-Waschmittel-Einfüllkammern sorgen dafür, dass das Waschmittel bequem eingefüllt werden kann und zum optimalen Zeitpunkt zuverlässig ausgespült wird. Sie erzielen damit die bestmöglichen Ergebnisse und die Waschmittelschublade bleibt gleichzeitig sauber.

Bequemer Zugang zur Trommel für müheloses Be- und Entladen

Die speziell entwickelten Trommeldeckel dieser Toplader-Waschmaschine öffnen sich immer sehr weich, für einen sicheren Zugang zur Trommel.

Produktspezifikationen:

- Toplader Waschautomat
- Fassungsvermögen: 1 - 6,0 kg
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Waschprogramme: Pflegeleicht, Wolle/Seide Handwäsche, Feinspülen, Baumwolle Eco, Jeans, Mix 20°, Schleudern/Pumpen, 20 min - 3 kg, Koch-/Buntwäsche, Koch-/Buntwäsche mit Vorwäsche, Fleckenprogramme, Feinwäsche, Abpumpen, Leichtbügeln
- Sanft öffnender Trommeldeckel
- Startzeitvorwahl
- Trommelpositionierung: Öffnung am Programmende immer oben
- Unwuchtkontrolle
- Fuzzy Logic Mengenautomatik
- Auf Rollen fahrbar
- Aqua Control Schlauch
- Soft Opening System für Trommeldeckel
- Waschmittelbehälter herausnehmbar
- Kindersicherung elektronisch
- OptiSense Mengenautomatik mit automatischer Waschzeitanpassung

Technische Daten:

- PNC : 913 217 544
- EAN-Nummer : 7332543373185
- Fassungsvermögen in kg, bis : 6,0
- Energie-Effizienzklasse : A+++
- Energieverbrauch pro Jahr (kWh) : 150
- Energieverbrauch Baumwolle 60° bei voller Befüllung (kWh) : 0.79
- Energieverbrauch Baumw. 60°C bei Teilbefüllung (kWh) : 0.58
- Energieverbrauch Baumw. 40°C bei Teilbefüllung (kWh) : 0.48
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0.48
- Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) : 0.48
- Wasserverbrauch pro Jahr in l : 8990
- Schleuderwirkungsklasse : B
- Max. Schleuderdrehzahl (U/min) : 1200
- Verbleibende Restfeuchte (%) : 53
- Deklarationsprogramm : Baumwolle Eco 60°C volle u. halbe Beladung, Baumwolle Eco 40°C halbe Beladung
- Programmdauer Baumwolle 60°C bei voller Befüllung (min) : 248
- Programmdauer Baumw. 60°C bei Teilbefüllung (min) : 174
- Programmdauer Baumw. 40°C beiTeilbefüllung (min) : 169
- Dauer des unausgeschalteten Zustands (min) : 5
- Geräusch Waschen db(A) re 1 pW : 57
- Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW : 76
- Bauart : Toplader
- Wasseranschluss : Kalt
- Gerätehöhe mm : 890
- Gerätebreite mm : 400

Produktbeschreibung:

6 kg, Startzeitvorwahl 3,6,9 h, ErgoPro Trommelpositionierung, AquaControl-Schlauch, ProTex, 1.200 U/min = B Schleuderwirkung, Geräusch Waschen/Schleudern 57/76 dB(A), 8990 L, 150 kWh = Energieeffizienzklasse A+++